



BRAMY PRZEMYSŁOWE
od **RYTERNA**





Spis treści

5 WPROWADZENIE

7 TLP40
PRZETŁOCZENIA NISKIE

9 TLP40
MACROPRZETŁOCZENIA

11 OPCJE PRZESZKLENIA

13 TLP40 FULL VIEW

15 TLP40 FULL VIEW
THERMO

17 TLT40

19 DRZWI SERWISOWE

20 DRZWI BOCZNE

22 TLP80 ULTRA THERMO

23 TLP80 FULL VIEW
ULTRA THERMO

24 ROLL-UP

25 ROLL-ZIP

27 SZYNY

31 DOPASUJ STYL

32 ISFD PRZESUWNE
RAMOWE BRAMY
PRZEMYSŁOWE

33 ISSD PRZESUWNE
SEGMENTOWE BRAMY
PRZEMYSŁOWE

34 ISH2 ROZWIERNE
BRAMY PRZEMYSŁOWE

35 OPCJE PANELI

35 INŻYNIERIA NA MIARĘ



BRAMY PRZEMYSŁOWE DLA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

Stworzone do działania

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu stworzyliśmy kompleksową ofertę produktów. Od solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów po zaawansowaną izolację, szybką dostawę i niezawodny serwis — dbamy o każdy etap procesu. Nasze zintegrowane zakłady produkcyjne oraz ciągły proces produkcji zapewniają stabilne i niezawodne dostawy dla klientów w całej Europie i Stanach Zjednoczonych.



Kompleksowe rozwiązania „wszystko w jednym”

Szeroki zakres portfolio produktów: bramy garażowe, przemysłowe, szybkie, drzwi wejściowe, ogrodzenia. Kompleksowe i dopasowane rozwiązania od jednego producenta.



Wszelkie opcje kolorystyczne

Możemy malować w prawie wszystkich kolorach RAL, NCS i BS. Szeroki zakres opcji kolorystycznych spełnia najwyższe wymagania projektowe.



Grubość paneli

4 opcje grubości paneli (30, 40, 60, 80 mm) - dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.



Jakość i bezpieczeństwo

Firma działa zgodnie z normą jakości EN ISO 9001:2015. Produkty są testowane i spełniają wymagania CE oraz normę EN 13241-1.



Niestandardowe rozmiary

Wszystkie produkty są produkowane na zamówienie dla szybkiej i precyzyjnej instalacji bez dodatkowych kosztów cięcia lub dopasowywania na miejscu.



Okresy gwarancji

10-letnia gwarancja na panele, 5-letnia gwarancja na części ruchome.


*5-letnia gwarancja obejmuje sprężyny, linki, bębny, rolki i zawiasy przy normalnym użytkowaniu (do 10 cykli otwierania/zamykania dziennie) dla modeli TLP40, TLP80, TLP40-FV, TLP80-FV oraz TLT40.

*10-letnia gwarancja obejmuje panele przed korozją perforacyjną oraz rozwarstwieniem pianki.




MATERIAŁY

Używamy wyłącznie wysokiej jakości materiałów od sprawdzonych dostawców.




PRODUKCJA

Nowoczesne linie produkcyjne zapewniają precyzję, jakość i wydajność.



DOSTAWA

Bramy dostarczane są transportem RYTERNA. Solidne opakowanie zapewnia bezpieczny transport produktów bez uszkodzeń.



Grubość panelu



12 standardowych
kolorów

TLP40 Przetłoczenia niskie

Powierzchnie paneli dostępne są w standardowej strukturze Stucco lub Woodgrain.

- Dwuwarstwowe panele izolowane PU o grubości 40 mm zapewniają dobrą izolację termiczną.
- Standardowe wysokości paneli wynoszą 500 mm i 610 mm.
- Poziome przetłoczenia o szerokości 10 cm nadają bramie lekki wygląd przy zachowaniu wytrzymałości i trwałości.

Bramy TLP40 **Przetłoczenia niskie** dostępne są w **12 standardowych kolorach**.




KOLORY STANDARDOWE



*RAL 9005 tylko w strukturze Woodgrain.





Grubość panelu




3 standardowe
kolory

TLP40 Macroprzetłoczenia

Powierzchnie paneli Macroprzetłoczenia mają standardową strukturę Stucco.

- Powierzchnia bramy Macroprzetłoczenia jest tłoczona w delikatne fale co 10 mm.
- Nowoczesny wygląd bramy idealnie pasuje do obiektów komercyjnych.
- Standardowe wysokości paneli wynoszą 500 mm i 610 mm.
- Standardowe kolory to RAL 7016, RAL 9007 oraz RAL 9016. Inne kolory RAL dostępne są na zamówienie.



KOLORY STANDARDOWE



DOWOLNY KOLOR RAL



NATURALNE ŚWIATŁO DLA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ



Szeroki wybór
rozwiązań



Paleta kolorów
RAL




Nowoczesny design dla
Twojego budynku

Opcje przeszklenia

Dostępne 3 rodzaje okien – **okrągłe**, **owalne** oraz **prostokątne**. Podwójna szyba akrylowa z plastikową ramką - w standardzie. Dla bardziej stylowego efektu - okna w ramie ze stali nierdzewnej z pojedynczą lub podwójną szybą bezpieczną - na zamówienie. Dostępne ramy ze stali nierdzewnej w kolorach z palety RAL.



Typ	Prostokątne	Prostokątne	Owalne
Ramka	Czarny plastik	Czarny plastik	Czarny plastik
Przeszklenie	Podwójny akryl	Podwójny akryl	Podwójny akryl
Wymiary	637 × 334 mm	610 × 200 mm	665 × 345 mm




Typ	Dekoracyjne okrągłe	Dekoracyjne okrągłe	Dekoracyjne kwadratowe	Dekoracyjne prostokątne
Ramka	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna lakierowana RAL	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Przeszklenie	Bezpieczne	Bezpieczne	Podwójne bezpieczne	Podwójne bezpieczne
Wymiary	Ø 310 mm Ø 230 mm Ø 150 mm	Ø 310 mm Ø 230 mm Ø 150 mm	314 × 314 mm 234 × 234 mm 154 × 154 mm	804 × 154 mm



BRAMY FULL VIEW

MAKSIMUM ŚWIATŁA



Grubość panelu



Naturalne światło




Nowoczesny design dla
Twojego budynku



Szeroki wybór
rozwiązań

TLP40 Full View



Panele segmentowe **TLP40-FV** wyposażone są w anodowane profile aluminiowe z podwójnym przeszkleniem akrylowym w standardzie.



Opcje kolorystyczne

Profile aluminiowe mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL, również w wykończeniu metalicznym.



Wypełnienie


Dostępne opcje obejmują przezroczysty akryl, akryl anti-scratch, akryl przyciemniany, matowy akryl / szkło oraz szkło bezpieczne.



Dolny panel

Standardowy dolny panel jest biały, typu sandwich. Opcjonalnie dostępny jest dolny panel przeszklony lub wypełniony panelem sandwich.





Grubość panelu



Naturalne światło



Nowoczesny
design dla Twojego
budynku



Współczynnik U bramy
3,07 (W/m²K)*

TLP40 Full View Thermo

Aluminiowe profile z przekładką termiczną poprawiają izolacyjność panoramicznych bram segmentowych. W przypadku maksymalnych wymiarów bramy ze szkłem bezpiecznym prosimy o kontakt z producentem.



Wymiary

Bramy mogą być produkowane do 7 m szerokości i 6 m wysokości, ze standardowym wypełnieniem akrylowym lub akrylem anti-scratch.



Wypełnienie

Dostępne opcje obejmują szkło bezpieczne, szkło przyciemniane, szkło matowe, przezroczysty akryl oraz akryl anti-scratch.



Opcje dodatkowe

Opcjonalne przyciemniane przeszklenie zapewnia lepszą izolacyjność termiczną.



DANE TECHNICZNE

Grubość panelu	Współczynnik U	Odporność na wiatr	Wodoszczelność
40 mm	3,07 (W/m ² K)*	Klasa 3*	Klasa 3*

*Dokładna klasyfikacja bramy obliczana jest indywidualnie dla każdej bramy i może różnić się od wartości podanych powyżej. Dokładne parametry zależą od konkretnego rozmiaru i konfiguracji bramy.

BRAMY WENTYLACYJNE

EFEKTYWNY PRZEPŁYW

POWIETRZA



40 mm

Grubość panelu

TLT40

Bramy segmentowe TLT40 przeznaczone są do pomieszczeń wymagających intensywnej wentylacji, takich jak garaże podziemne i parkingi.

Bramy produkowane są z:



- Aluminiowej ramy
- Perforowanego, ocynkowanego i lakierowanego wypełnienia ze stali
- Lub perforowanego wypełnienia aluminiowego (tylko 10 × 10 mm)

Perforowane wypełnienie zapewnia stały przepływ powietrza.

Opcje wypełnienia:

- 5 × 5 mm – ok. 40% przepuszczalności powietrza
- 10 × 10 mm – ok. 70% przepuszczalności powietrza

Liczba perforowanych paneli w bramie oraz drzwiach bocznych może być dostosowana do wymaganego przepływu powietrza.



WYGODNE PRZEJŚCIE PRZEZ DRZWI SERWISOWE



Drzwi serwisowe

Gdy wymagane jest dodatkowe wejście i nie ma miejsca na drzwi boczne, idealnym rozwiązaniem są drzwi serwisowe.

Standardowe wyposażenie obejmuje:

- Samozamykacz
- Zamek i klamkę

Wymiary:

- Standardowa szerokość przejścia — 800 mm
- Wysokość — 1900–2300 mm (w zależności od układu bramy)
- Maksymalna szerokość — do 1200 mm

Opcje dodatkowe:

- Magnetyczne lub mechaniczne wyłączniki samozamykacza
- Różne opcje zamków antypanicznych

Panele drzwi serwisowych:

- Dwuwarstwowe panele typu sandwich
- Aluminiowe panele Full View



STANDARDOWY KOLOR UCHWYTU - SREBRNY
CZARNY I BIAŁY - NA ZAMÓWIENIE



ZAMEK ANTYPANICZNY




ZAMEK ANTYPANICZNY Z DRAŻKIEM



STANDARDOWY PRÓG



NISKI PRÓG






Drzwi boczne

Drzwi boczne są wykonywane zgodnie ze stylem i parametrami paneli, łącznie z ramami aluminiowymi i przeszkleniami.

Wymiary ościeżnicy

Opcjonalna listwa maskująca ościeżnicy




*Z progiem S5, ościeżnica drzwi bocznych wykonana z profilu 80 × 40 mm.

ZAMEK 3-PUNKTOWY



OPCJE MONTAŻU I OTWIERANIA DRZWI BOCZNYCH



STANDARDOWY KOLOR UCHWYTU - SREBRNY CZARNY I BIAŁY - NA ZAMÓWIENIE



ZAMEK ANTYPANICZNY / ANTYPANICZNY Z DRAŻKIEM




Zewnątrz Wewnątrz

ZAWIASY SAMOZAMYKAJĄCE LISTWY RAMOWE




PRÓG W DRZWIACH BOCZNYCH



TLP80 Ultra Thermo


Bramy przemysłowe **Ultra Thermo** zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o oszczędzaniu energii cieplnej w pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych. Warstwa izolacji termicznej pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią stalową a wysokiej gęstości izolacją poliuretanową o grubości 80 mm zapewnia doskonałą wartość izolacyjną bramy do **0,5 W/m² K**.

Izolacja termiczna trójszybowych okien akrylowych jest taka sama jak w płycie warstwowej.



80 mm

Grubość panelu



**Współczynnik
U panelu**
0,28 W/m²K

Potrójna szyba akrylowa


TLP80 Full View




Profile aluminiowe o grubości 80 mm z 30 mm przekładką termiczną z pianki PU.



Wymiary do
6000 mm szerokości
5000 mm wysokości




Współczynnik U bramy
1,6 - 2,0 W/m²K*



*Dokładna klasyfikacja bramy obliczana jest indywidualnie dla każdej bramy i może różnić się od wartości podanych powyżej. Dokładne parametry zależą od konkretnego rozmiaru i konfiguracji bramy.

ROLL-UP

Bramy szybkie są stosowane w celu oszczędności energii i przyspieszenia pracy. Kurtyna z PVC jest wykonana z profilu aluminiowego, więc jest odporna na uderzenia i obciążenie wiatrem. Drzwi oraz napęd są dostosowane do precyzyjnej i długotrwałej pracy.



ROLL-ZIP

Bramy rolowane typu Roll-zip nadają się do montażu w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są wymiary do 4000 × 4000. Możliwe są rozmiary niestandardowe. Gdy skrzydło zostanie wypchnięte z profilu, wraz z podnoszeniem się do góry, automatycznie wraca na tor, i drzwi mogą być ponownie używane bez dodatkowej naprawy.



Prędkość otwierania
Do 1,6 m/s
Prędkość zamykania
Do 0,8 m/s

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEJ PRZESTRZENI



Elastyczny
montaż




Różne typy
prowadzenia



Trwała
konstrukcja



Szyny

Niezależnie od tego, jak duża jest Państwa brama lub jak skomplikowana jest konfiguracja budynku, możemy zaoferować dostosowane do potrzeb rozwiązanie, gwarantujące najlepszą efektywność.




PROWADZENIE STANDARDOWE

Standardowe rozwiązanie dla większości obiektów.



PROWADZENIE PODWYŻSZONE

Efektywne wykorzystanie wysokości pomieszczenia.




PROWADZENIE PIONOWE

Idealne rozwiązanie do obiektów z wysokimi sufitami.




TLP40 STD

Standard



TLP40 STD RM


Standard, sprężyna z tyłu



PROWADZENIA NISKIE


TLP40 LHR FM

Niska wysokość sufitu, sprężyna zamontowana z przodu



TLP40 LHR RM


Niska wysokość sufitu, sprężyna zamontowana z tyłu



PROWADZENIA PODWYŻSZONE


TLP40 HL

Podnoszona




TLP40 HL MM1

Podnoszona z konsolą



TLP40 HL MM2


Podnoszona z konsolą



PROWADZENIA PIONOWE


TLP40 VL

Podnoszona pionowo




TLP40 VL MM1

Podnoszona pionowo z konsolą



TLP40 VL MM2


Podnoszona pionowo z konsolą



PROWADZENIA UKOŚNE


SLOPING ROOF1

TLP40 LHR FM z nachyleniem dachu



SLOPING ROOF2

TLP40 STD z nachyleniem dachu



Więcej informacji o **TLP80** znajduje się
w katalogu **Danych technicznych**.

DESIGN W HARMONII Z ARCHITEKTURĄ



Wyjątkowy
wygląd

Dopasuj styl


Wpisując się w otaczającą architekturę możemy zaproponować cały kompleks elementów wizualnych, które będą pasować do pozostałych elementów stylistycznych. Powierzchnia panelu, kolor, elementy malowane lub aplikacje dopasowane do stylu całego zespołu architektonicznego



DEKORACYJNE ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ



ISFD Przesuwne ramowe bramy przemysłowe



Wytrzymałe prowadnice i wózki




Opcje zamka bocznego lub podłogowego



Wbudowany uchwyt



Solidne dolne rolki prowadzące



H / W	Maks. waga, kg	h, mm	SL, mm	SR, mm
3500 × 2500	170	200	150	140
4000 × 4000	300	280	150	140
>4000 × 4000	600	400	300	190
	1200	510	300	300

ISSD Przesuwne segmentowe bramy przemysłowe

Pionowy układ paneli daje możliwość budowania bram o szerokości do 30 metrów i wysokości do 15 metrów. System wytrzymałych szyn prowadzących i rolek zapewnia płynne i niezawodne działanie.


Brama przesuwana się w bok - przestrzeń pod sufitem jest wolna dla dźwigów i innych urządzeń przemysłowych. Wykonana na zamówienie wygięta szyna prowadząca odpowiada obwodowi ściany, dzięki czemu brama zajmuje jak najmniej miejsca.

Brama jest kompatybilna z większością napędów elektrycznych. Pneumatyczne krawędzie bezpieczeństwa oraz urządzenia ochronne w postaci czujników na podczerwień zapewniają bezpieczeństwo użytkownika bramy.

Drzwi serwisowe oferują możliwość zaoszczędzenia kosztów energii.

Wąska dolna szyna wsporcza nie wymaga skomplikowanej obsługi i zapewnia płynny przejazd nawet dla małych wózków.

Wysoka odporność na obciążenie wiatrem pozwala na montaż bramy w miejscach otwartych i narażonych na wiatr.



Ręczne


	H / W	h, mm	SL, mm	SR, mm	D, mm
Jedno skrzydło	10000 × 8000	400	75	750	W
Dwa skrzydła	20000 × 8000	400	750	750	W/2

Automatyczne

	H / W	h, mm	SL, mm	SR, mm	D, mm
Jedno skrzydło	10000 × 8000	1100	300	1750	W-1000
Dwa skrzydła	20000 × 8000	1100	1750	1750	W/2-1000

ISH2 Rozwierne bramy przemysłowe

Rozwierne bramy przemysłowe stanowią doskonały wybór tam, gdzie nie można zainstalować konwencjonalnej bramy przemysłowej. Główne obszary zastosowania: gospodarstwa rolne, warsztaty, pomieszczenia magazynowe, duże garaże. Izolowane i wzmocnione skrzydła, stalowa rama, wytrzymałe zawiasy zapewniają wysoką trwałość i perfekcyjne działanie. Standardowe wymiary do 5x5 metrów. W przypadku większych rozmiarów należy skonsultować się z producentem.




OPCJE SERYJNE:


- Ryglowanie od wewnątrz: Espagnolette ≤ 3500 mm
- Wytrzymałe rygle zamykające 3501-5000 mm
- Prefabrykowana rama do samodzielnego montażu na placu budowy
- Horyzontalny podział paneli
- Panele Przetłoczenia niskie i Makroprzetłoczenia, standardowe kolory TLP
- Anodowe profile aluminiowe
- Próg S4 albo S5
- Zawlecзки zabezpieczające

OPCJE DODATKOWE:

- Ryglowanie od zewnątrz 1-punktowy zamek (efektywne ≤ 2700 mm)
- Zasuwki ryglujące do drzwi
- Zamek 3-punktowy (efektywne ≤ 3000 mm)
- Pionowy układ paneli
- Malowane profile
- Drzwi przejściowe
- Malowane na kolory RAL
- Panel FV albo TLT
- Okienka







PRZEKRÓJ PROFILU RAMY



*100 x 40 mm z zamkiem 3-punktowym

Opcje paneli

Pomimo standardowych paneli Przetłoczenia niskie i Macroprzetłoczenia możemy zaoferować pełną gamę paneli, które sprawią, że Państwa brama będzie wyglądać wyjątkowo i pasować do wybranego stylu.



Inżynieria na miarę

PRZESUWNA BRAMA W
WYMIARZE PRZEMYSŁOWYM



ROZWIĄZANIE PRZY POCHYLEJ PODŁODZE



Dostosowywanie do nachylenia



BRAMA STOCZNIOWA O SZEROKOŚCI 7 M I WYSOKOŚCI 12 M



BRAMA W ELEKTROWNI O SZEROKOŚCI 4,5 M I WYSOKOŚCI 11 M






BRAMA GARAŻU ŁODZI







OPCJA ZAMKNIĘCIA PRZENOŚNIKÓW




PRZYPADEK ZAMKNIĘCIA PRZENOŚNIKA



NIEMALNIE OGRANICZONY WYBÓR KOLORÓW SPRAWIA, ŻE BRAMY PRZEMYSŁOWE MOGĄ BYĆ NIE TYLKO FUNKCYJNALNE, ALE RÓWNIEŻ ATRAKCYJNE ESTETYCZNIE



DRZWI SERWISOWE TO DUŻY KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII





DZIĘKI POTENCJAŁOWI PRODUKCYJNEMU I INŻYNIERYJNEMU FIRMY RYTERNA MOŻEMY PRODUKOWAĆ BRAMY PRZEMYSŁOWE NA ZAMÓWIENIE DO POMIESZCZEŃ Z WYPOSAŻENIEM SPECJALNYM CZY DUŻE SERIE BRAM DO RAMP PRZEŁADUNKOWYCH





DODAJ WIĘCEJ ŚWIATŁA, WYBIERAJĄC OKNA LUB PANELE CAŁKOWICIE PRZESZKLONE.



ODWIEDŹ NAS NA

WWW.RYTERNA.PL



Deklaracje Środowiskowe Produktu

Wybrane produkty RYTERNA posiadają zweryfikowane przez niezależne jednostki **Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD)**, zapewniające transparentne dane środowiskowe oparte na ocenie cyklu życia produktu.



EPD to zobowiązanie do transparentności i odpowiedzialności.
Razem budujemy bardziej zrównoważoną przyszłość.

MODELE OBJĘTE DEKLARACJĄ

TL · TLP · FV · SH1 · SH2 · SSD · ISFD · ISSD

BRAMY SEGMENTOWE (FV)
BRAMY PRZESUWNE (SSD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

PRZESUWNE RAMOWE BRAMY
PRZEMYSŁOWE (ISFD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

BRAMY SEGMENTOWE, ROZWIERNIE
(SH2), PRZESUWNE SEGMENTOWE
BRAMY PRZEMYSŁOWE (ISSD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Zdjęcia przedstawione w tym katalogu prezentują niestandardowe konfiguracje i mogą zawierać dodatkowe akcesoria, które nie są standardem bazowych modeli. • Informacje podane tutaj nie stanowią prawnie wiążącej oferty. • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach bez wcześniejszego ogłoszenia. • Kolory przedstawione w tej broszurze mają charakter ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów. Na niektórych ilustracjach rzeczywiste fotografie produktów zostały połączone z tłami lub elewacjami budynków wygenerowanymi albo zmodyfikowanymi przy użyciu sztucznej inteligencji (AI). Materiały te mają charakter poglądowy i nie przedstawiają konkretnych zrealizowanych projektów. • **Wszelkie prawa zastrzeżone.** • Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja tego katalogu, w całości lub w części, jest surowo zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody **RYTERNA**.

RYTERNA
ONLINE ryterna.pl



RYTERNA
WIRTUALNA PODRÓŻ

